

# LUXOR

## Vetrina verticale refrigerata da esposizione



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Codice commerciale</b>           | <b>KD8Q</b>   |
| <b>Temperatura di funzionamento</b> | -22/ +5°C   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vano espositore completamente in vetro camera temprato</li> <li>• Struttura inferiore in acciaio speciale anti-impronta</li> <li>• Un vano unico a temperatura positiva/negativa</li> <li>• Potenza frigorifera 1140 W alla temperatura di evaporazione di -10°C e temperatura di condensazione di 53.5°C</li> <li>• Classe Climatica 4, ambiente +30°C e 55% U.R.</li> <li>• Refrigerazione ventilata realizzata con evaporatore fissato al cielo del vano espositore in struttura in acciaio inox AISI 304</li> <li>• Umidità relativa: 65/40%</li> <li>• Sbrinamento automatico a gas caldo</li> <li>• Resistenze elettriche anticondensa</li> <li>• Sistema di ventilazione lungo il retro in modo da favorire la circolazione dell'aria non direttamente sull'alimento</li> <li>• Fluido refrigerante utilizzato: R452A</li> <li>• Pannello comandi dotato di scheda elettronica con allarmi HACCP (alta/bassa temperatura, rottura sonde e black out); possibilità di blocco tasti.</li> </ul> |
| <b>Caratteristiche funzionali</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripiani in vetro temprato. Possibilità di carico sino a 12 kg per ripiano<br/>A richiesta disponibile accessorio KSR25KGD: kit supporto anteriore ripiani in vetro per sostegno fino a 25 kg</li> <li>• Guarnizioni magnetiche facilmente smontabili</li> <li>• Maniglia "invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza</li> <li>• Volume interno lordo: 457 litri</li> <li>• Illuminazione a led</li> <li>• Installazione in siti fino agli 800 metri rispetto al livello del mare. Per installazioni superiori contattare il costruttore</li> <li>• In dotazione 5 ripiani di appoggio (dimensioni: 70x47 cm) su cremagliere in acciaio inox AISI 304</li> <li>• Ruote e piedini integrati alla struttura (nr 4)</li> </ul>   |
| <b>Dimensioni esterne</b>           | 80.5x64.5x184cm   |
| <b>Peso netto/lordo</b>             | 232/256kg   |
| <b>Potenza elettrica</b>            | 2 kW Alimentazione standard: V-Hz 230V 1N-/50Hz   |